

Tehnički list

ANTIFREEZE G12 LONG LIFE+ 100%

OPIS PROIZVODA

Rashladna koncentrovana tečnost za savremena motorna vozila koja poseduju visoku rezervnu alkalnost (neutrališe kiseline nastale sagorevanjem gasa), otpornost na penušanje, inertnost na elastomerne zaptivke. Pre upotrebe potrebno je razblažiti sa demineralizovanom vodom prema tabeli. Rashladni fluid se koristi tokom cele godine i pruža zaštitu od mržnjenja i pregorevanja motora. Preporučuje se zamena antifrizna na svakih 5 godina.

KARAKTERISTIKE PREMA SPECIFIKACIJAMA KVALITETA

- Posедуje visoku rezervnu alkalnost, pa samim tim
- Poseduje izuzetna zaštitna svojstva korozije
- Obezbeđuje zaštitu od mržnjenja i pregorevanja
- Kompatibilan sa elastomernim materijalima

KVALITETNI NIVO

VW/Audi/Seat/Škoda TL- 774D, MB325.3 Ford WSS-M97B44-D, MAN324 SNF

FIZIČKO-HEMIJSKE OSOBINE

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 20°C	g/cm ³	1,12-1,14	SRPS EN ISO 3675
Boja	Crveno-roze fluorescentna		Vizuelno
Tačka ključanja, min	°C	170	SRPS H.Z8.058
Korozija metala u staklenom aparatu	mg	Zadovoljava	SRPS H.Z8.056
pH vrednost, razređen vodom 1:1		8-9	SRPS H.Z8.052
Rezervna alkalnost	mlHCl/10m	8,5	SRPS H.Z8.059
Tačka mržnjenja, razređen vodom 1:1	°C	-37	SRPS H.Z8.053

NAMENA

Namenjen je za savremena motorna vozila koja poseduju visoku rezervnu alkalnost. Pre upotrebe potrebno je razblažiti sa demineralizovanom vodom prema tabeli.

Antifriz (%)	50%	40%	33%
Razmera (odnos) mešanja	1:1	1:1,5	1:2
Temperatura mržnjenja	-36°C	-25°C	-18°C

ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

Izbegavati kontakt sa očima i kožom, koristiti podesne nepromočive rukavice kada koristite ovaj proizvod. U slučaju kontakta sa kožom, odmah oprati sa sapunom i vodom. Informacije o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na zdravlje i bezbednost su dostupne u Bezbednosnom listu.

ZAŠTITA ŽIVOTNE OKOLINE

Otpadni proizvod i ambalažu zbrinuti prema važećim propisima i zakonima i ne odlagati u kanalizaciju, zemlju ili vodu.

SKLADIŠTENJE

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži na suvom i hladnom natkrivenom prostoru sa prikladnom ventilacijom. Ne skladištiti na povišenim temperaturama i na mestima koja su izložena direktnom atmosferskom uticaju.

PAKOVANJE

Pakovanje i isporuka u ambalaži od 1kg, 5L