

TRANSMISIONO-HIDRAULIČNO ULJE ZA TRAKTORE TRAKTOR OIL 80

OPIS PROIZVODA

Višenamensko univerzalno traktorsko transmisiono ulje (UTTO) koje se preporučuje za podmazivanje transmisije, mokrih kočnica i hidrauličnih sistema poljoprivrednih i građevinskih mašina kod kojih se ovi sistemi podmazuju isključivo uljem ovog tipa, često iz istog kućišta.

KARAKTERISTIKE PREMA SPECIFIKACIJAMA KVALITETA

- Obezbeđuje odlično podmazivanje, odnosno zaštitu zupčanika od habanja, udarnih opterećenja i ekstremnih pritisaka
- Obezbeđuje hlađenje sistema transmisije i ima odlične osobine hidrauličnog fluida
- Visoka termička i oksidaciona stabilnost
- Kontrolisano trenje kod mokrih kočnica
- Zaštita od rđe i korozije

KVALITETNI NIVO

API GL-4, IMT, IMR, John Deere J20C, Massey Ferguson CMS M1143/1145/1135, Ford M2C 134D, Case New Holland MAT 3525/3526

FIZIČKO-HEMIJSKE OSOBINE

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	10	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	69	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti		130	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC	°C	220	SRPS ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-30	SRPS ISO 3016

NAMENA

Više namensko (UTTO) ulje mineralne osnove namenjeno za podmazivanje hidraulike i transmisije, kao i za hlađenje i podmazivanje mokrih kočnica, traktora i druge poljoprivredne i građevinske mehanizacije, gde proizvođač preporučuje upotrebu jedinstvenog (UTTO) maziva za navedene sklopove.

Tehnički list

UTTO ulja za poljoprivrednu mehanizaciju

Line Oil

ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

Izbegavati kontakt sa očima i kožom, koristiti podesne nepromočive rukavice kada koristite ovaj proizvod. U slučaju kontakta sa kožom, odmah oprati sa sapunom i vodom. Informacije o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na zdravlje i bezbednost su dostupne u Bezbednosnom listu.

ZAŠTITA ŽIVOTNE OKOLINE

Otpadni proizvod i ambalažu zbrinuti prema važećim propisima i zakonima i ne odlagati u kanalizaciju, zemlju ili vodu.

SKLADIŠTENJE

Proizvod čuvati u originalnoj ambalaži na suvom i hladnom natkrivenom prostoru sa prikladnom ventilacijom. Ne skladištiti na povišenim temperaturama i na mestima koja su izložena direktnom atmosferskom uticaju.

PAKOVANJE

Pakovanje i isporuka u ambalaži od 1L, 5L, 10L i 200L.